



【型号】 金笛 M1806N-ME
 【材质】 金属
 【尺寸】 114mm x 55mm x 25mm
 【配件】 电源适配器, 网线, 天线
 【重量】 125g

主要参数	最小值	典型值	最大值	备注
工作温度 (°C)	-20	25	+60	
存储温度 (°C)	-40	25	+85	
工作电压 (V)	5.0	5.0	16	≥5.0v可保证输出功率

主要参数	描述	备注
短信发送速度	3秒/条	
串口波特率 (bps)	300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400、1000000	出厂默认波特率115200bps
串口参数	None/8/1	
频段	LTE(FDD)B1,B3,B8 LTE(TDD)B39,B40,B41(38) DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1,B5,B8,B9 TD-SCDMA B34,B39 GSM/GPRS/EDGE 900/1800	支持移动、联通， 支持在国外使用， 设备可自动搜寻频率， 也可以通过AT指令设置
网络协议	IP、TCP、UDP、DHCP、DNS、HTTP、 ARP、ICMP、Web socket	
工作模式	TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client	默认工作模式：TCP Server
IP 获取方式	静态IP、DHCP	出厂默认IP：192.168.0.7 默认子网掩码：255.255.255.0 默认网关：192.168.0.1 默认本地端口：23
数据格式	文本/PDU	
AT指令	Hayes 3GPP TS 27.007 and 27.005 Huawei extended AT command	
硬件接口	描述	备注
数据接口	RJ45网口	10/100Mbps、交叉直连自适应
SIM卡接口	3v/1.8v	
天线接口	50Ω 特征阻抗	SMA 天线接头
电源接口	5.5*2.1圆头直流电源	

公司：北京春笛网络信息技术服务有限公司
 地址：北京市海淀区知春路23号量子银座903室
 网址：www.sendsms.cn
 电话：010-82356575, 010-82356576, 010-82356577
 传真：010-82356576-6004
 E-mail：service@chundi.com



扫码关注我們