

# 金笛 M1806-NC5



【尺寸】长: 97mm  
宽: 55mm  
高: 25mm  
【重量】130g  
【输入电压】5V-16V  
【运行温度】-20°C~+60°C  
【存放温度】-40°C~+85°C

|            |               |  |
|------------|---------------|--|
| 主要参数       | 处理器           | 单核 ARM Cortex-A7 处理器,主频 1.2GHZ,256kB 2级缓存  |
|            | 支持的频段         | 全网通, 支持移动、联通、电信, 支持在国外使用。<br>LTE (FDD) B1/B3/B5/B8<br>LTE (TDD) B38/B39/B40/B41<br>WCDMA Band B1/B3/B5/B8<br>TD-SCDMA B34/B39<br>GSM/GPRS/EDGE Tri Band 850/900/1800<br>CDMA2000 1X/EVDO BC0   |
|            | 语音/数据/短信      | ✓  |
|            | TCP/IP        | 基本配置 (TCP、UDP)   |
|            | 支持多Socket链接   | ✓  |
| 功能特点       | 短信发送速度        | 2秒/条   |
|            | AT指令设置        | 支持标准AT指令集 (Hayes 3GPP TS 27.007和 27.005)   |
| 语音、数据和短信功能 | 数据业务          | GPRS: DL 85.6kbps/UL 85.6kbps<br>EDGE: DL 236.8kbps/UL 236.8kbps<br>WCDMA CS: DL 64kbps/UL 64kbps<br>WCDMA PS: DL 384kbps/UL 384kbps<br>TDD-HSPA: DL 2.8Mbps/UL 2.2Mbps<br>TDD-HSPA+: DL 4.2Mbps/UL 2.2Mbps<br>HSPA+: DL 21.6Mbps/UL 5.76Mbps<br>DC-HSPA+: DL 42Mbps/UL 5.76Mbps<br>CDMA 1X: DL 153.6kbps/UL 153.6kbps<br>CDMA 1xEVDO0: DL 2.4Mbps/UL 153kbps<br>CDMA 1xEVDOA: DL 3.1Mbps/UL 1.8Mbps<br>LTE FDD:DL 150Mbps/UL 50Mbps@20M BW cat4 (optional LTE Cat.4)<br>LTE TDD:DL 130Mbps/UL 35Mbps@20M BW cat4 (optional LTE Cat.4)<br>LTE FDD:DL 10Mbps/UL 5Mbps@20M BW cat1 (optional LTE Cat.1)<br>LTE TDD:DL 10Mbps/UL 5Mbps@20M BW cat1 (optional LTE Cat.1) |
|            | 文本/PDU 格式短信   | ✓  |
|            | 点对点短信 (MT/MO) | ✓  |
|            | UCS2 字符管理     | ✓  |
| 其他功能       | 外壳            | 金属   |
|            | DIN 导轨安装      | ✓  |
| 硬件接口       | SIM 卡读卡器      | 3v/1.8v  |
|            | 数据接口          | RS232 15 针串口或USB接口   |
|            | 电源接口          | 2.1圆头直流电源(仅串口设备)   |
|            | 天线接口          | SMA 天线接头 (50 欧姆)   |
| GSM功耗      | 直流/交流         | 直流   |
|            | GPRS850       | 320mA  |
|            | GPRS900       | 325mA  |
|            | GPRS1800      | 210mA  |
|            | EDGE850       | 230mA  |
|            | EDGE900       | 235mA  |
|            | EDGE1800      | 185mA  |
| TD-SCDMA功耗 | 直流/交流         | 直流   |
|            | TDS B34       | 183mA  |
|            | TDS B39       | 190mA  |
| 标准配件       | 电源            | 5V3A电源适配器 (仅串口设备)  |
|            | 吸盘天线          | 50Ω 5db 3米   |
|            | 数据线           | 串口设备配1.5米9孔转15针串口线<br>USB设备配2米USB延长线   |
| 可选配件       | DIN导轨夹        | ✓  |
| 认证/标准      | CE 认证         | ✓  |
|            | CCC 认证        | ✓  |
|            | GCF 认证        | ✓  |
|            | ROHS 标准       | ✓  |

